



La **SONOTECH** est un produit dont la matière première est la mousse uréthane haute densité, afin d'offrir un sous plancher supérieur pour les planchers laminés et de bois à pose flottante. Sa fabrication haute densité assure l'ultime réduction du bruit et empêche la moisissure. La **SONOTECH** apporte une isolation accrue et sa couche ne s'affaisse pas. Elle est recommandée sur toutes formes de plancher ainsi que sur le béton.



Spécifications

Composition du matériel

La membrane **SONOTECH** constitue un choix judicieux pour des solutions acoustiques, mécaniques et thermiques. Pour un confort et la stabilité d'un réel parquet de bois.



COMPOSITION	mousse d'uréthane haute densité avec coupe vapeur intégré
COULEUR	beige
POIDS DU ROULEAU	15 lbs
ÉPAISSEUR	2 mm (0.078 po)
DENSITÉ	16 lbs/ pi.cu.
MOISSURE	pression hydrostatique résistante à l'eau. (AATCC127)
SON	70 IIC
INFLAMMABILITÉ	Rencontre ou excède le standard d'inflammabilité fédérale (cpsc-ffl-70)
ANTI-MICROBIEN	Fresh-N-Guard
DIMENSION	3p x 33.3 p (100 pi.ca.)

Insonorisation supérieure (IIC 70, STC 71)

La mousse uréthane haute densité de la SONOTECH est pourvue de milliers de pochettes absorbantes qui contribuent à assourdir les sons. Elle élimine les bruits creux et les effets de claquements. Elle possède une mémoire à la compression qui contribue à l'amélioration des résultats acoustiques.

Contrôle ultime de l'humidité

La membrane SONOTECH, conçue de mousse uréthane haute densité, est résistante à l'eau et est dotée d'un coupe vapeur. Elle constitue la meilleure protection contre l'humidité de l'industrie.

Prévient les microbes et la moisissure

La SONOTECH contient un (Fresh-N-Guard), un additif anti-microbien qui empêche la prolifération des bactéries, des champignons et de la moisissure. Elle est non allergène et inodore.